

baelz 472

BESCHREIBUNG

Die Jetomat baelz 472 ist eine regelbare Kleinstrahlpumpe Wasser/Wasser mit Gehäuse aus Rotguss und Gewindeanschluss für Heizungssysteme.

Gehäuse aus Rotguss CuSn5Zn5Pb2
Diffusor aus Rotguss CuZn40Pb2
Düse aus Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

Der Kegeltyp und die Regelkontur werden individuell ausgelegt und gefertigt.

Hub - 22 mm
Gewicht ohne Antrieb – 7,8 kg
Spindeldurchmesser - 10 mm


Arbeitsmedien: Wasser

baelz 472	
Gehäusematerial	Rotguss CuSn5Zn5Pb2
Nenndruck	**PN 16**
T max. (°C) / P max. (bar)	130 / 16
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Nenndurchmesser	2“
Anschluss	Außengewinde mit Überwurf-mutter aus Messing und Anschweißtüllen aus Stahl
Verfügbare Düsen-Ø (mm)	16, 20, 23, 25, 30
Leckage-Klasse (EN 1349)	metallisch dichtend: 0,004 % Kvs (besser Klasse IV)

Zusatzoptionen	Bezeichnung
Dachmanschettenbeheizung (für Medien mit Temperatur - 10 bis - 40 °C) Pmax. 20 W; 12-24 V / 110-230 V AC/DC	baelz 85950...

Abmessungen der Antriebe baelz 373 (mm)					
Bezeichnung	**L**	**x**	**Ød**	**l**	**ØD**
E 02	293	90	129		
E 07	320	145	129		
E 11	499	180	183		
P 21				268	242

elektrische Antriebe: baelz 373-E
pneumatische Antriebe: baelz 373-P



Abmessungen baelz 472

Baelz-Katalog_04_DE_MJ_3518