



baelz 373-P11

DESCRIPTION

Servomoteurs linéaires compacts de la série baelz 373-P21 avec corps en aluminium EN AC-ALSi9Cu3(Fe) et membrane NBR. Pour vannes de régulation jusqu'à DN 65.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres ambiants : Température : 0 ... +80 °C
 Humidité relative : 0 ... 90%
 Pression d'air comprimé max. : 6 bar
 Raccord d'air comprimé : raccord rapide pour tuyau de Ø 8 mm
 Arcade et accouplement en aluminium, fixations en acier zingué.
 Course : 12, 16, 22 mm
 Nombre de ressorts : 1

OPTIONS

Particularité: servomoteur Fo/Fu

Fo ou Fu peut être sélectionné selon le sens du montage du servomoteur lors de l'installation - sans besoin de démonter le servomoteur. Les composants utilisés restent indentiques pour Fo et Fu.

Fo = ressorts en haut : La tige sortie est la position normale. Les ressorts déploient la tige, l'air comprimé rétracte la tige.

Fu = ressorts en bas : La tige rétractée est la position normale. Les ressorts rétractent la tige, l'air comprimé déploie la tige.

Options d'arcade :

Arcade S21 (standard) - pour vannes avec Ø de tige 10 mm

Désignation	Options				
	Ø de tige de vanne (mm)	Force (N)	Pression d'air comprimé min. (bar)	Nombre de ressorts	Poids (kg)
P11-1-Fo/Fu	10	950	1,2	1	2,1

Dimensions de baelz 373-P11 (mm)

