

baelz 22

BESCHREIBUNG

Raumtemperaturfühler für Temperaturerfassung in Wohnräumen, Büros, etc. Für Wandaufbau im Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Polycarbonat, reinweiß
Schutzart:	IP 30
Abmessungen:	84,5 x 84,5 x 25 mm
Gewicht, ca.:	0,05 kg
Umgebungsparameter:	
Temperatur:	-35 ... +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	0 ... 85%

Ausstattung und Optionen, baelz 22

Typ	Messelement	Taster	Drehschalter	Korrekturpotentiometer	LED
22-PT	1 x PT100	max. 35 V DC, 10 mA	-	-	-
22-2PT	2 x PT100	-	-	-	-
22-PT-TL	1 x PT100	-	-	-	max. 24 V DC
22-PT-S	1 x PT100	-	0-I; max. 60 VAC, 5 VA	-	-
22-PT-2SL	1 x PT100	-	0-I-II; max. 60 VAC, 5 VA	-	max. 24 V DC
22-PT-P	1 x PT100	-	-	5 kΩ, 0,25 W, 3-Leiter	-
22-PT-PTL	1 x PT100	max. 35 V DC, 10 mA	-	5 kΩ, 0,25 W, 3-Leiter	max. 24 V DC
22-PT-PS	1 x PT100	-	0-I; max. 60 VAC, 5 VA	5 kΩ, 0,25 W, 3-Leiter	-
22-PT-PS2L	1 x PT100	-	0-I-II; max. 60 VAC, 5 VA	5 kΩ, 0,25 W, 3-Leiter	max. 24 V DC
22-3.2	1 x NTC	-	-	-	-
22/2-3.2	2 x NTC	-	-	-	-

baelz 23

BESCHREIBUNG

Außentemperaturfühler. Für Wandaufbau im Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Polycarbonat reinweiß
Schutzart:	IP 65
Abmessungen, ca.:	70 x 67 x 46 mm
Kabeleinführung:	M16
Gewicht, ca.:	0,1 kg
Umgebungsparameter:	
Temperatur:	-35 ... +90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	0 ... 85%



Ausstattung, baelz 23

Typ	Messelement
23-PT	1 x PT100
23-2PT	2 x PT100
23-PT1000	1 x PT1000
23-2PT1000	1 x PT1000
23-3.1	1 x NTC

Hinweis: Bei Außenmontage direkten Regenbeschlag und Sonneneinstrahlung vermeiden.