



baelz 24

BESCHREIBUNG

Tauchtemperaturfühler zur Temperaturmessung in flüssigen und gasförmigen Medien. Für Rohrleitungseinbau.

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Polycarbonat, reinweiß
 Schutzart: IP 65
 Kabeleinführung: M16
 Einschraubteil: SW24, G 1/2, Edelstahl 1.4305
 Fühlerhülse: Ø 8 mm, 1.4571 (bis max. 16 bar)
 Kopftemperatur: -35 ... +90 °C
 Messmedium PT100/1000: -50 ... +160 °C
 Messmedium NTC: -50 ... +140 °C
 Strömungsgeschwindigkeit: ≤ 2,5 m/s Wasser; ≤ 15 m/s Dampf
 Einbaulänge: 50, 100, 150, 200 mm - siehe Typenbezeichnung

Ausstattung und Optionen, baelz 24

Typ	Messelement	Einbaulänge (mm)	Gewicht, ca. (kg)
24-PT-50mm	1 x PT100	50	0,1
24-PT-100mm	2 x PT100	100	0,15
24-PT-150mm	1 x PT100	150	0,2
24-PT-200mm	1 x PT100	200	0,2
24-2PT-50mm	1 x PT100	50	0,1
24-2PT-100mm	1 x PT100	100	0,15
24-2PT-150mm	1 x PT100	150	0,2
24-2PT-200mm	1 x PT100	200	0,2
24-PT1000100mm	1 x PT100	100	0,15
24-PT1000-150mm	1 x NTC	150	0,2
24-PT1000-200mm	2 x NTC	200	0,2
24-3.3-50mm	1 x NTC	50	0,1
24-3.3-100mm	1 x NTC	100	0,15
24-3.3-150mm	1 x NTC	150	0,2
24-3.3-200mm	1 x NTC	200	0,2