baelz 783

BESCHREIBUNG

Schwimmerschalter für den senkrechten Einbau zur Füllstandsüberwachung.

TECHNISCHE DATEN

Führungsrohr:	1.4571; Ø 12 mm
Zylinderschwimmer:	1.4571; Ø 44 mm
Prozessanschluss:	G 1½; 1.4571
elektrischer Anschluss:	Aluminiumgehäuse 75 x 80 x 57 mm
Temperatur / Druck:	max. -30...+120 °C/16 bar
Schutzart:	IP 65
Schaltleistung:	230 V AC; 100 VA; 1 A AC 230 V DC; 50 W; 0,5 A DC
Schaltelement:	Reedschalter

Kontakte schließen bei steigendem Niveau

baelz 783 - Kontakte: 2 Schließer				
Baelz-Type	Einbaulänge (mm)	Schaltpunkte (mm)		Gewicht, ca. (kg)
		oben	unten	
783-520-180-470	520	180	470	1
783-600-200-500	600	200	500	1,05
783-1000-200-950	1000	200	950	1,25
783-1100-200-1000	1100	200	1000	1,3

baelz 783-1 - Kontakte: 3 Schließer					
Baelz-Type	Einbaulänge (mm)	Schaltpunkte (mm)			Gewicht, ca. (kg)
		oben	mitte	unten	
783-1-520-180-400-470	520	180	400	470	1
783-1-1000-200-900-950	1000	200	900	950	1,25

baelz 783-4 - Kontakte: 4 Schließer						
Baelz-Type	Einbaulänge (mm)	Schaltpunkte (mm) bei Bestellung angeben				Gewicht, ca. (kg)
		S1 (oben)	S2	S3	S4 (unten)	
783-4-500-S1.../S2.../S3.../S4...	500	min. 55	bitte gewünschte Schaltpunkte (S1-S4) bei Bestellung angeben		max. 450	1
783-4-1000-S1.../S2.../S3.../S4...	1000	min. 55			max. 950	1,25

Hinweise: Schaltpunkte von Einschraubgewinde aus nach unten gemessen.
Zum Schutz der Reedkontakte geeignete Kontaktschutzmaßnahmen vorsehen, siehe Zubehor.

Mehrpreise / Zubehör		
Baelz-Type	Produkt	Daten
MP783-L-X	Pro 100 mm längerer Einbaulänge. Statt X Länge angeben	-
ZB783-RC/24	RC-Glieder zur Schutzbeschaltung von Reedkontakten bei induktiver Last an Wechselspannung	24 V
ZB783-RC/115		115 V
ZB783-RC/230		230 V

Baelz-Katalog_05_DE_MJ_1819