



baelz 70075

BESCHREIBUNG

Das baelz 70075 ist ein DIN 16720/A-konformes Manometer-Absperrventil für industrielle Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Material: Schmiedestahl oder Edelstahl

Arbeitsmedien Schmiedestahl: flüssige, nicht aggressive Medien, Thermalöl

Arbeitsmedien Edelstahl: Trinkwasser, flüssige gasförmige und aggressive Medien, Thermalöl

Silikonfreie ausführung

Materialien baelz 70075...				
	70075		70075-VA-TW	
Gehäuse	P250GH	1.0460	X6XCrNiMoTi17-12-2	1.4571
Entlüftungsschraube	X6XCrNiMoTi17-12-2	1.4571	X6XCrNiMoTi17-12-2	1.4571
Packung	Graphit		O-Ring PTFE	
Stopfbuchse	11SMn30	1.0715	X6XCrNiMoTi17-12-2	1.4571
Handrad	Ø 63 mm, Kunststoff schwarz		Ø 63 mm, Kunststoff schwarz	

Daten und Betriebsparameter					
Baelz-Type	Nennweite, Nenndruck	Tmax. / Pmax.	Eingang	Ausgang	Gewicht ca. (kg)
70075	DN 4, PN 400	400 °C/160 bar -10...+120 °C/400 bar	Zapfen G ½ A, DIN EN 837-1	Zapfen mit Spannmuffe G ½ DIN 16283, Stahl - 1.0715	ca. 0,5
70075-VA-TW		-40...+200 °C/100 bar -40...+120 °C/100 bar	Zapfen G ½ B, DIN EN 837-1	Zapfen LH mit Spannmuffe G ½ LH/RH DIN 16283, Edelstahl - 1.4571	

baelz 70079

4-SPINDEL-AUSGLEICHS- UND Absperrventilblock für Differenzdrucksensor baelz 819

Gehäuse:	Messing
Innenteile:	Edelstahl
Eingang:	Prozessanschluss G ½i inklusiv Schneidringverschraubung für Ø 8 mm
Ausgang:	Rohranschluss 8 mm
Nenndruck:	PN 40
Temperatur / Druck:	max. 120 °C / 40 bar
Gewicht ca.:	1,5 kg