



baelz 70098/2

BESCHREIBUNG

Das baelz 70098/2 ist ein Einregulier- und Absperrventil für den Einsatz in Heizungs- und Kälteanlagen. Er bietet höchste Genauigkeit für hydraulische Systeme.

TECHNISCHE DATEN

Material Gehäuse: Sphäroguss

Arbeitsmedien: Heizungswasser oder neutrale Flüssigkeiten mit oder ohne Glykolanteil (max. 57 %).

Wartungsfrei, weichdichtend

Materialien baelz 70098/2

Gehäuse	GJS-400-15 - 5.3106
Spindel	Edelstahl
Spindelabdichtung	EPDM-Ring
Drosselkegel	Edelstahl
Handrad	Kunststoff

Daten und Betriebsparameter baelz 70098/2

Nominaldruck	Tmax. / Pmax.	Hinweis	Baulänge	Bauart	Ausstattung
PN 25	120 °C/25 bar	Höhere Betriebstemperaturen bis max. 150 °C auf Anfrage.	ISO 5752/1 DIN 3202/T1F1 EN 558-1/ 1	Flanschanschluss, Durchgangsform in Schrägsitzausführung	Mit 2 selbstdichtenden Messnippeln Direkt digital ablesbare Handradposition zur genauen und einfachen Einregulierung.

baelz 70098/2

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125
Gewicht ca. (kg)	2,3	2,9	4,3	5,2	6,6	11	14	19,6	28,1
Baulänge (mm)	150	160	180	200	230	290	310	350	400
Kvs-Wert (m³/h)	5,7	8,7	14,2	19,2	33	85	120	190	300