

baelz 70195

BESCHREIBUNG

Die baelz 70195 ist eine weichdichtende, zentrische Absperrklappe für den Einsatz in Wasser-Heizungsanlagen nach DIN EN 12828, Klima-, Kühl-, Wasserversorgungs-, Trinkwasser- und Brauchwasseranlagen.

TECHNISCHE DATEN

Material: Sphäroguss
Arbeitsmedien: Dampf
Einbaulage: beliebig
DVGW zertifiziert
Wartungsfrei

Materialien baelz 70195A, baelz 70195GA		
Gehäuse	GJS-400-15	5.3106
Welle	X29CrS13	1.4029
Scheibe	X4CrNi18-10	1.4301
Ringbalg	EPDM	

Betriebsparameter					
Baelz-Type	**Nenndruck**	**Temperatur**	**Betriebsdruck**	**Differenzdruck** (bei Umgebungstemperatur)	**zulässige Strömungs-geschwindigkeit**
70195A	PN 6/10/16	max. -10...+130 °C	max. 6, 10 bzw. 16 bar	DN 20 - 200: max. 16 bar DN 250 + 300: max. 10 bar	max. 4 m/s bei Wasser
70195GA	PN 10/16		max. 10 bzw. 16 bar	max. 16 bar	

baelz 70195			
Baelz-Type	**Bauart**	**Baulänge**	**Geprüft**
70195A	Gehäuse mit Zentrieraugen Zwischenflanschausführung	EN 558-1-20 und ISO 5752-20	Gehäuse-, Druck- und Sicherheitsprüfung nach EN 12266-1/ Leckrate A und ISO 5208/Kategorie A
70195GA	Gehäuse mit Gewindeflanschaugen. Mit Dichtleiste - ermöglicht einseitiges Abflanschen und Einbau als Endarmatur. **Mit Rastenhandhebel.**		

baelz 70195A													
DN	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**
Gewicht ca. (kg)	1	1,1	1,4	1,7	2	2,7	3,3	5,1	6,1	8,8	12,9	20	35,4
Baulänge (mm)	27	27	27	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78
Kvs-Wert (m³/h)	15	40	55	65	130	275	500	750	1650	2600	4100	6550	8550

baelz 70195GA												
DN	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200/PN 10**	**200/PN 16**
Gewicht ca. (kg)	1,2	1,2	2,5	2,5	3	3,5	5	6,2	9,7	12	26,2	26,2
Baulänge (mm)	27	27	27	33	43	46	46	52	56	56	60	60
Kvs-Wert (m³/h)	15	40	55	65	130	275	500	750	1650	2600	4100	4100