



baelz 70512

BESCHREIBUNG

Der baelz 70512 ist ein Strangreguliertventil mit Handrad für Feinregulierung zum Einsatz in Zentralheizungs- und Kühlanlagen (nicht für Dampf).

TECHNISCHE DATEN

Material: Rotguss

Arbeitsmedien: Wasser

DN 15 - 32 DVGW-geprüft

Materialien baelz 70512

Gehäuse / Kopfstück	Rotguss CC491K
Kegel / Spindel	Messing (Ms-EZB), entzinkungsbeständig
Kegeldichtung	PTFE

Daten und Betriebsparameter baelz 70512

Baelz-Type	Nenndruck		Temperatur	Betriebsdruck max.	Anschluss
70512	DN 15-50:	PN 25	-20...+150 °C	DN 15-50: 25 bar	beidseitig Muffengewinde EN 10226 (Innengewinde)
	DN 65:	PN16		DN 65: 16 bar	

baelz 70512

DN	15 G ½	20 G ¾	25 G 1	32 G 1¼	40 G 1½	50 G 2	65 G 2½
Gewicht ca. (kg)	0,63	0,65	1	1,4	1,8	2,6	3,6
Kvs-Wert (m³/h)	3,88	5,71	8,89	19,45	27,51	38,78	50