

baelz 80000

Blindflansche

DIN EN 1092-1, Typ 05, Dichtleiste B1

Werkstoff: P250GH - 1.0460 gestempelt

Nenndruck: PN 16 / 25 / 40

Betriebsparameter baelz 80000...		
Baelz-Type	**Nenndruck**	**Tmax. / Pmax.**
80000/2-DN..-PN16	PN 16	400°C/9,5 bar - 300 °C/11 bar - 50 °C/16 bar
80000/3-DN..-PN25	PN 25	400°C/14,8 bar - 300 °C/17,2 bar - 50 °C/25 bar
80000/4-DN..-PN40	PN 40	400°C/23,8 bar - 300 °C/27,6 bar - 50 °C/40 bar

baelz 80000...														
DN	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**
Gewicht PN 16 ca. (kg)	DN 15...50 u. DN 80 siehe 80000/4						3,7	-	5,8	8,6	10,6	16,5	25,6	36,1
Gewicht PN 25 ca. (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	-	-
Gewicht PN 40 ca. (kg)	0,9	1,3	1,4	2,1	2,4	3,2	4,4	6	7,7	11	14,7	27,6	-	-

Baelz-Katalog_05_DE_MJ_1819