



baelz 70625H

BESCHREIBUNG

Der baelz 70625H ist ein Membran-Sicherheitsventil für geschlossene, thermostatisch gesicherte Warmwasserheizungsanlagen entsprechend DIN EN 12828 / TRD 721.

TECHNISCHE DATEN

Material: Messing

Arbeitsmedien: Wasser, neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

Bauteilgeprüft

Materialien baelz 70625H...

Gehäuse und Deckel	bis G 1¼	Eckform, bleiarne Messinglegierung
	ab G 1½	Eckform, bleiarne Rotgusslegierung (entzinkungsbeständig)
Einschraubteil	bis 6 bar:	hochwertiger Kunststoff
	über 6 bar:	Messing
Federkappe		hochhitze-/alterungsbeständiger Kunststoff
Innenteile		hochhitze-/alterungsbeständiger Kunststoff
Membrane		hochhitze-/alterungsbeständiger Kunststoff
Feder		korrosionsgeschützter Federstahldraht

Daten und Betriebsparameter baelz 70625...

Baelz-Type	Temperatur	Ansprechüberdruck (werkseitig eingestellt)	Einbaulage	Anschluss
70625H-2,5...	-10...+120 °C	2,5 bar	beliebig, jedoch Oberteil nicht nach unten zeigend	Ein-/Austritt: Innengewinde
70625H-3...		3 bar		

baelz 70625H...

Baelz-Type	max. Abblase-leistung (kW)	Gewicht, ca. (kg)
70625H-2,5-Ein-/Austritt G 1/2 / G3/4	50	0,2
70625H-3-Ein-/Austritt G 1/2 / G3/4		
70625H-2,5-Ein-/Austritt G 3/4 / G 1	100	0,3
70625H-3-Ein-/Austritt G 3/4 / G 1		
70625H-2,5-Ein-/Austritt G 1 / G 11/4	200	0,5
70625H-3-Ein-/Austritt G 1 / G 11/4		
70625H-2,5-Ein-/Austritt G 11/4 / G 11/2	350	0,9
70625H-3-Ein-/Austritt G 11/4 / G 11/2		
70625H-2,5-Ein-/Austritt G 11/2 / G 2	600	2,7
70625H-3-Ein-/Austritt G 11/2 / G 2		
70625H-2,5-Ein-/Austritt G 2 / G 21/2	900	3,0
70625H-3-Ein-/Austritt G 2 / G 21/2		