

baelz 70802

Rohrfedermanometer

DIN 16063/16064	
Klasse:	1,6
Messstoffberührte Teile:	Kupferlegierung
Umgebungstemperatur:	-25...+60 °C
Messstofftemperatur:	bis + 60 °C (siehe Hinweis)
Anschluss:	G ½A, unten
Silikonfreie Ausführung	
70802-100-u:	Gehäuse: Stahl, schwarz lackiert mit verchromtem Übersteckring Ø100 mm, Außengewinde
Gewicht ca.:	0,4 kg

baelz 70802	
Baelz-Type	**Anzeigebereich (bar)**
70802-100-u-4	0...4
70802-100-u-6	0...6
70802-100-u-10	0...10
70802-100-u-16	0...16
70802-100-u-25	0...25
70802-100-u-40	0...40

Hinweis: Für hohere Temperaturen ist eine Wasservorlage vorzusehen, siehe baelz 85800...
Manometerventile siehe baelz 70075

baelz 70804

Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung

Klasse:	1,0
Messstoffberührte Teile:	Kupferlegierung
Umgebungstemperatur:	-25...+60 °C
Messstofftemperatur:	bis + 60 °C (siehe Hinweis)
Anschluss:	G ½A, unten
Anschluss:	G ½A, rückseitig
70802-100-u:	Gehäuse: Stahl, schwarz lackiert mit Bajonettring Ø100 mm, Außengewinde
Gewicht ca.:	1,2 kg

Hinweise: Für hohere Temperaturen ist eine Wasservorlage vorzusehen, siehe baelz 85800...
Manometerventile siehe baelz 70075



baelz 70804	
Baelz-Type	**Anzeigebereich (bar)**
70802-100-u-4	0...4
70802-100-u-6	0...6
70802-100-u-10	0...10
70802-100-u-16	0...16
70802-100-u-25	0...25
70802-100-u-40	0...40