



baelz 80300

Vorschweißflansche

DIN EN 1092-1, Typ 11, Dichtleiste B1

Werkstoff: P250GH - 1.0460 gestempelt

Nennndruck: PN 16 / 25 / 40

Betriebsparameter baelz 80300...

Baelz-Type	Nennndruck	Tmax. / Pmax.
80300/2-DN...-PN16	PN 16	400°C/9,5 bar - 300 °C/11 bar - 50 °C/16 bar
80300/3-DN...-PN25	PN 25	400°C/14,8 bar - 300 °C/17,2 bar - 50 °C/25 bar
80300/4-DN...-PN40	PN 40	400°C/23,8 bar - 300 °C/27,6 bar - 50 °C/40 bar

Beispiel Typenbezeichnung:

80300/2-DN125/139,7 mmØ-PN16

baelz 80300/2...

DN/Ø (mm)		65/ 76,1	100/ 114,3	125/ 139,7	150/ 168,3	200/ 219,1	250/ 273	300/ 323,9	350/ 355,6	400/ 406,4
Gewicht PN 16 ca. (kg)	DN 15...50 u. DN 80 siehe 80300/4	3,1	4,7	6,3	7,8	11	15,6	22	31,2	39,2

baelz 80300/3... und 80300/4...

DN/Ø (mm)	15/ 21,3	20/ 26,9	25/ 33,7	32/ 42,4	40/ 48,3	50/ 60,3	65/ 76,1	80/ 88,9	100/ 114,3	125/ 139,7	150/ 168,3	200/ 219,1	250/ 273	300/ 323,9
Gewicht PN 25 ca. (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	24,4	31,2
Gewicht PN 40 ca. (kg)	0,8	1,1	1,3	1,9	2,4	2,9	3,8	4,8	6,6	9,1	11,8	21,5	34,9	49,7

Hinweis: PN 63 / 100 auf Anfrage.