



baelz 80900

Graphit-Dichtung HotFit

Werkstoff:	Graphit mit Streckmetalleinlage aus Edelstahl X2CrNiMo17-12-2 - 1.4404 (Abmessungen DIN EN 1514-1)
Medium:	Dampf, Wasser, Heißöl
Temperatur/Druck:	max. 350 °C/50 bar für Wasser und Wasserdampf -50 °C/50 bar - 350 °C/50 bar für Öle und Kältemittel

Verwendungen über 50 bar sind möglich - auf Anfrage

baelz 80900...		
Baelz-Type	**Abmessungen (mm)**	**Gewicht ca. (kg)**
80900-DN 15-PN6	44 x 22 x 2	0,005
80900-DN 20-PN6	54 x 27 x 2	0,01
80900-DN 25-PN6	64 x 34 x 2	0,01
80900-DN 32-PN6	76 x 43 x 2	0,01
80900-DN 40-PN6	86 x 49 x 2	0,02
80900-DN 50-PN6	96 x 61 x 2	0,02
80900-DN 65-PN6	116 x 77 x 2	0,03
80900-DN 80-PN6	132 x 89 x 2	0,03
80900-DN 100-PN6	152 x 115 x 2	0,03
80900-DN 125-PN6	182 x 141 x 2	0,05
80900-DN 10-PN10/16/25/40	46 x 18 x 2	0,005
80900-DN 15-PN10/16/25/40	51 x 22 x 2	0,005
80900-DN 20-PN10/16/25/40	61 x 27 x 2	0,01
80900-DN 25-PN10/16/25/40	71 x 34 x 2	0,01
80900-DN 32-PN10/16/25/40	82 x 43 x 2	0,01
80900-DN 40-PN10/16/25/40	92 x 49 x 2	0,02
80900-DN 50-PN10/16/25/40	107 x 61 x 2	0,02
80900-DN 65-PN10/16/25/40	127 x 77 x 2	0,03
80900-DN 80-PN10/16/25/40	142 x 89 x 2	0,03
80900-DN100-PN10/16	162 x 115 x 2	0,03
80900-DN125-PN10/16	192 x 141 x 2	0,05
80900-DN150-PN10/16	218 x 169 x 2	0,05
80900-DN200-PN10/16	273 x 220 x 2	0,07
80900-DN250-PN10	328 x 273 x 2	0,07
80900-DN300-PN10	378 x 324 x 2	0,07
80900-DN250-PN16	329 x 273 x 2	0,1
80900-DN300-PN16	384 x 324 x 2	0,1
80900-DN100-PN25/40	168 x 115 x 2	0,03
80900-DN125-PN25/40	194 x 141 x 2	0,05
80900-DN150-PN25/40	224 x 169 x 2	0,05
80900-DN200-PN25	284 x 220 x 2	0,07
80900-DN250-PN25	340 x 273 x 2	0,1
80900-DN300-PN25	400 x 324 x 2	0,1
80900-DN200-PN40	290 x 220 x 2	0,07
80900-DN250-PN40	352 x 273 x 2	0,1
80900-DN300-PN40	417 x 324 x 2	0,15