



baelz 81600

Reduzierstücke, konzentrische Ausführung

DIN EN 10253-3 Typ B

Werkstoff: P235GH - 1.0345

Ausführung: nahtloses Stahlrohr EN 10216-2
mit glatten Enden EN 9692 1
ab 3 mm Wandstärke mit Fase EN 9692 1.3

Gewicht baelz 81600	
Baelz-Type	Gewicht (kg)
81600-26,9 x 2,3 x 21,3 x 2,0 mmØ	0,05
81600-26,9 x 2,3 x 17,2 x 1,8 mmØ	0,05
81600-33,7 x 2,6 x 26,9 x 2,3 mmØ	0,1
81600-33,7 x 2,6 x 21,3 x 2,0 mmØ	0,1
81600-42,4 x 2,6 x 33,7 x 2,6 mmØ	0,12
81600-42,4 x 2,6 x 26,9 x 2,3 mmØ	0,12
81600-42,4 x 2,6 x 21,3 x 2,0 mmØ	0,12
81600-48,3 x 2,6 x 42,4 x 2,6 mmØ	0,18
81600-48,3 x 2,6 x 38,0 x 2,6 mmØ	0,18
81600-48,3 x 2,6 x 33,7 x 2,6 mmØ	0,18
81600-48,3 x 2,6 x 26,9 x 2,3 mmØ	0,18
81600-48,3 x 2,6 x 21,3 x 2,0 mmØ	0,18
81600-60,3 x 2,9 x 48,3 x 2,6 mmØ	0,3
81600-60,3 x 2,9 x 44,5 x 2,6 mmØ	0,3
81600-60,3 x 2,9 x 42,4 x 2,6 mmØ	0,3
81600-60,3 x 2,9 x 38,0 x 2,6 mmØ	0,3
81600-60,3 x 2,9 x 33,7 x 2,6 mmØ	0,3
81600-60,3 x 2,9 x 26,9 x 2,3 mmØ	0,3
81600-60,3 x 2,9 x 21,3 x 2,0 mmØ	0,3
81600-76,1 x 2,9 x 60,3 x 2,9 mmØ	0,47
81600-76,1 x 2,9 x 57,0 x 2,9 mmØ	0,47
81600-76,1 x 2,9 x 48,3 x 2,6 mmØ	0,47
81600-76,1 x 2,9 x 44,5 x 2,6 mmØ	0,47
81600-76,1 x 2,9 x 42,4 x 2,6 mmØ	0,47
81600-76,1 x 2,9 x 38,0 x 2,6 mmØ	0,47
81600-76,1 x 2,9 x 33,7 x 2,6 mmØ	0,47
81600-88,9 x 3,2 x 76,1 x 2,9 mmØ	0,56
81600-88,9 x 3,2 x 70,0 x 2,9 mmØ	0,56
81600-88,9 x 3,2 x 60,3 x 2,9 mmØ	0,56
81600-88,9 x 3,2 x 57,0 x 2,9 mmØ	0,56
81600-88,9 x 3,2 x 48,3 x 2,6 mmØ	0,56
81600-88,9 x 3,2 x 44,5 x 2,6 mmØ	0,56
81600-88,9 x 3,2 x 42,4 x 2,6 mmØ	0,56
81600-88,9 x 3,2 x 38,0 x 2,6 mmØ	0,56
81600-88,9 x 3,2 x 33,7 x 2,6 mmØ	0,56
81600-114,3 x 3,6 x 88,9 x 3,2 mmØ	0,9
81600-114,3 x 3,6 x 76,1 x 2,9 mmØ	0,9

Gewicht baelz 81600	
Baelz-Type	Gewicht (kg)
81600-114,3 x 3,6 x 60,3 x 2,9 mmØ	0,9
81600-114,3 x 3,6 x 57,0 x 2,9 mmØ	0,9
81600-114,3 x 3,6 x 48,3 x 2,6 mmØ	0,9
81600-114,3 x 3,6 x 44,5 x 2,6 mmØ	0,9
81600-114,3 x 3,6 x 42,4 x 2,6 mmØ	0,9
81600-139,7 x 4,0 x 114,3 x 3,6 mmØ	1,7
81600-139,7 x 4,0 x 108,0 x 3,6 mmØ	1,7
81600-139,7 x 4,0 x 88,9 x 3,2 mmØ	1,7
81600-139,7 x 4,0 x 76,1 x 2,9 mmØ	1,7
81600-139,7 x 4,0 x 60,3 x 2,9 mmØ	1,7
81600-168,3 x 4,5 x 139,7 x 4,0 mmØ	2,5
81600-168,3 x 4,5 x 133,0 x 4,0 mmØ	2,5
81600-168,3 x 4,5 x 114,3 x 3,6 mmØ	2,5
81600-168,3 x 4,5 x 108,0 x 3,6 mmØ	2,5
81600-168,3 x 4,5 x 88,9 x 3,2 mmØ	2,5
81600-168,3 x 4,5 x 76,1 x 2,9 mmØ	2,5
81600-168,3 x 4,5 x 60,3 x 2,9 mmØ	2,5
81600-219,1 x 6,3 x 168,3 x 4,5 mmØ	5,0
81600-219,1 x 6,3 x 159,0 x 4,5 mmØ	5,0
81600-219,1 x 6,3 x 139,7 x 4,0 mmØ	5,0
81600-219,1 x 6,3 x 133,0 x 4,0 mmØ	5,0
81600-219,1 x 6,3 x 114,3 x 3,6 mmØ	5,0
81600-219,1 x 6,3 x 108,0 x 3,6 mmØ	5,0
81600-219,1 x 6,3 x 88,9 x 3,2 mmØ	5,0
81600-273,0 x 6,3 x 219,1 x 6,3 mmØ	7,5
81600-273,0 x 6,3 x 168,3 x 4,5 mmØ	7,5
81600-273,0 x 6,3 x 159,0 x 4,5 mmØ	7,5
81600-273,0 x 6,3 x 139,7 x 4,0 mmØ	7,5
81600-273,0 x 6,3 x 133,0 x 4,0 mmØ	7,5
81600-273,0 x 6,3 x 114,3 x 3,6 mmØ	7,5
81600-323,9 x 7,1 x 273,0 x 6,3 mmØ	11,0
81600-323,9 x 7,1 x 267,0 x 6,3 mmØ	11,0
81600-323,9 x 7,1 x 219,1 x 6,3 mmØ	11,0
81600-323,9 x 7,1 x 168,3 x 4,5 mmØ	11,0
81600-323,9 x 7,1 x 159,0 x 4,5 mmØ	11,0
81600-323,9 x 7,1 x 139,7 x 4,0 mmØ	11,0
81600-323,9 x 7,1 x 133,0 x 4,0 mmØ	11,0