



baelz 81200 / 81300

Stahlrohrschweißbogen

baelz 81200:	Form 2, 90°, DIN EN 10253
baelz 81300:	Form 3, 90°, DIN EN 10253
Werkstoff:	P235GH - 1.0345
Ausführung:	nahtloses Stahlrohr EN 10216-2 mit glatten Enden EN 9692 1 ab 3 mm Wandstärke mit Fase EN 9692 1.3

Gewicht baelz 81200	
Baelz-Type	Gewicht (kg)
81200-21,3 x 2,0 mmØ	0,03
81200-26,9 x 2,3 mmØ	0,06
81200-33,7 x 2,6 mmØ	0,08
81200-42,4 x 2,6 mmØ	0,2
81200-48,3 x 2,6 mmØ	0,2
81200-57,0 x 2,9 mmØ	0,4
81200-60,3 x 2,9 mmØ	0,4
81200-76,1 x 2,9 mmØ	0,6
81200-88,9 x 3,2 mmØ	0,9
81200-108,0 x 3,6 mmØ	1,5
81200-114,3 x 3,6 mmØ	1,6
81200-139,7 x 4,0 mmØ	2,7
81200-159,0 x 4,5 mmØ	4,1
81200-168,3 x 4,5 mmØ	4,4
81200-219,1 x 6,3 mmØ	10,5

Gewicht baelz 81300	
Baelz-Type	Gewicht (kg)
81300-21,3 x 2,0 mmØ	0,04
81300-26,9 x 2,3 mmØ	0,06
81300-33,7 x 2,6 mmØ	0,2
81300-42,4 x 2,6 mmØ	0,2
81300-48,3 x 2,6 mmØ	0,3
81300-60,3 x 2,9 mmØ	0,5
81300-76,1 x 2,9 mmØ	0,8
81300-88,9 x 3,2 mmØ	1,3
81300-114,3 x 3,6 mmØ	2,4
81300-139,7 x 4,0 mmØ	4,1
81300-168,3 x 4,5 mmØ	6,6
81300-219,1 x 6,3 mmØ	15,8
81300-273,0 x 6,3 mmØ	24,8
81300-323,9 x 7,1 mmØ	36,9
81300-406,4 x 8,8 mmØ	82,6

Hinweis: Abnahmeprüfzeugnisse nach EN 1024/3.1 bitte (kostenpflichtig) mitbestellen, falls erforderlich.