



baelz 85850

Wasservorlagen

zum Schutz von Druckmessgeräten vor zu starker Erwärmung.
Für baelz Rohrfedermanometer sowie baelz 826, 828, 831 und 835

Bestehend aus: 1 x Wassersackrohr
1 x Manometerabsperrentil
Dichtungen

Temperatur/Druck: max. 200 °C/25 bar

Gewicht ca.: 0,8 kg

baelz 85850 Stahl-Ausführung			
Baelz-Type	Manometerrohr		Manometerventil
85850-WSR	Wassersackrohr rechts, St 35.8	K30002936	Manometer-Absperrventil baelz 70075
85850-WSL	Wassersackrohr links, St 35.8	K30002937	Manometer-Absperrventil baelz 70075
85850-WSK	Wassersackrohr kreisform, St 35.8	K30000174	Manometer-Absperrventil baelz 70075
baelz 85850 Edelstahl-Ausführung			
85850-WSR-VA	Wassersackrohr rechts, 1.4571	F20001735	Manometer-Absperrventil baelz 70075-VA-TW
85850-WSL-VA	Wassersackrohr links, 1.4571	F20001736	Manometer-Absperrventil baelz 70075-VA-TW
85850-WSK-VA	Wassersackrohr kreisform, 1.4571	K30002120	Manometer-Absperrventil baelz 70075-VA-TW

baelz 85892

Wasservorlagen

zum Schutz von Druckmessgeräten vor zu starker Erwärmung.
Für Sicherheitsdruckschalter baelz 834

Bestehend aus: 1 x Wassersackrohr
Dichtungen

Temperatur/Druck: max. 200 °C/25 bar

Gewicht ca.: 0,3 kg



baelz 85892 Stahl-Ausführung		
Baelz-Type	Manometerrohr	
85892-WSR	Wassersackrohr rechts, St 35.8	K30002936
85892-WSL	Wassersackrohr links, St 35.8	K30002937
85892-WSK	Wassersackrohr kreisform, St 35.8	K30000174
baelz 85892 Edelstahl-Ausführung		
85892-WSR-VA	Wassersackrohr rechts, 1.4571	F20001735
85892-WSL-VA	Wassersackrohr links, 1.4571	F20001736
85892-WSK-VA	Wassersackrohr kreisform, 1.4571	K30002120